

Caratteristiche

-  Nebulizzazione a 3 livelli di adeguamento del tasso
-  Piccole particelle 3,0 $\mu\text{m} \pm 0,75 \mu\text{m}$
-  Velocità di nebulizzazione > 0,2 ml/min
-  Batteria ricaricabile (opzionale)
-  Scansione Frequenza di risonanza
-  Doppia alimentazione
-  Pulizia automatica della rete
-  Basso rumore < 50 dB
-  Trasmissione vocale (opzionale)

Modello	MC2001
Metodo di lavoro	Risonanza piezoelettrica
Frequenza di risonanza	110kHz $\pm$ 10%
Tasso di nebulizzazione	$\geq 0,20\text{ml/min}$
Diametro medio delle particelle	3.0 $\mu\text{m} \pm 0,75\mu\text{m}$
Volume equivalente della distribuzione granulometrica	Particelle tra 1 μm di diametro ~ 5 μm diametro rappresentano oltre il 50% di tutte le particelle
Volume della tazza di liquido	Massimo. 8 ml
Alimentazione elettrica	4 batterie AA o micro USB da 5 V 1 A
Durata della batteria	10 minuti per ogni utilizzo e 3 nebulizzazioni consecutive (quando si utilizzano le batterie)
Condizioni operative	Temperatura: 5 ~ 35°C Umidità: $\leq 80\% \text{ RH}$ Pressione atmosferica: 86,0 kPa ~ 106,0 kPa
Condizione di sotraggio	Temperatura: -20 ~ 55°C Umidità: $\leq 93\% \text{ RH}$ (senza condensa) Pressione atmosferica: 70,0 kPa ~ 106,0 kPa
Dimensione del prodotto	47*65*127 millimetri
Peso del prodotto	ca. 100 grammi
Dimensione scatola 50 in 1	60*29*40 centimetri
Peso della scatola 50 in 1	16,6 chilogrammi

Nebulizzatore medico

Nebulizzatore a rete ad ultrasuoni

